



PRESTATIEVERKLARING

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Naam van het product: | Sigma Façade Topcoat Flex Matt |
| 2 | Declaratie nummer | 10100DN3147.001 |
| 3 | Unieke identificatiecode van het producttype: | Artikel nummer bevindt zich op de verpakking |
| 4 | Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: | Batch nummer bevindt zich op de verpakking |
| 5 | Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: | EN 1504-2: 2004 - Oppervlakte beschermingsystemen voor beton. Principes en methoden 1.3, 2.2 en 5.1 |
| 6 | Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 (5): | PPG Coatings bvba/sprl. Haachtsesteenweg 1465, 1130 Brussel <u>Contactadres/Adresse de contact:</u> Genkersteenweg 311 – 3500 Hasselt Phone : 0032(0)11 27 87 00 Fax : 0032(0)11 27 87 01 |
| 7 | Contactadres: Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12 (2), vermelde taken bestrijkt: | Niet van toepassing |
| 8 | Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: | Systeem 4 |
| 9 | Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: | Niet van toepassing onder systeem 4 |
| 10 | Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling (ETA) is afgegeven: | Niet van toepassing |
| 11 | Aangegeven prestatie | |



| Essential characteristics | Performance | Harmonized technical specification |
|--|---------------------------------|------------------------------------|
| CO2 weerstand | Sd > 50 m | EN 1062-6 |
| Waterdampdoorlaatbaarheid | Klasse 2 | EN ISO 7783-1/2 |
| Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheid | W < 0,1 kg/m ² .h0.5 | EN 1062-3 |
| Scheuroverbrugging | A2-A4 | EN 1062-7 |
| Hechtsterkte met pull-off test | ≥ 0.8 (0.5) M/mm ² | EN 1542 |

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt versterkt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Robert Heshof, Technical Manager AC RNE

Uithoorn, 22-02-2016

The information contained in this Declaration of Performance is based on present scientific and technical knowledge. The purpose of this information is to provide essential characteristics of the products supplied by PPG. No warranty or guarantee is given in respect of the properties of the products. No liability can be accepted for any failure to observe the precautionary measures described in this data sheet or for any misuse of the products.