

Glidden Isotex Matt

Algemeen	Omschrijving	Watergedragen, isolerende muurverf voor binnen
	Belangrijkste eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Isolerende werking op ondergronden die licht tot matig vervuild zijn met doorslaggevoelige verontreinigingen ▪ Uitstekende dekking ▪ Het product is een afwerklaag, niet noodzakelijk om te overschilderen. ▪ Prettige verwerking ▪ Oplosmiddel- en emissievrij (VOS gehalte < 1g/l) ▪ Na een maand schrobvast volgens EN 13300, klasse 2. ▪ Vergeelt niet ▪ Waterdampdoorlatend ▪ Onverzeepbaar
	Toepassing	Op minerale ondergronden, zoals beton, pleisterwerk, schuurwerk en gipskartonplaten en voor het overschilderen van bestaande muurverflagen
Productinformatie	Type bindmiddel	acrylaatdispersie
	Dichtheid	ca. 1,45 kg/dm ³
	Vaste stof gehalte	ca. 38,1 vol.%
	Theoretisch rendement	ca. 8 m ² / liter
	Glansgraad	Mat
Verwerkingsgegevens	Verwerkingsmethode	Kan aangebracht worden door middel van rolapplicatie of airless spuit.
	Verdunning	Het product is gebruiksklaar, maar kan tot 5% worden verdund met leidingwater. Verdunnen heeft een negatieve invloed op de isolerende werking.
	Droging (bij 20°C en 50% RV)	Droog na : ca. 4 uur Overschilderbaar na : ca. 8 uur
	Verwerkingscondities	Ondergrond- en omgevingstemperatuur minimaal 5°C. Relatieve vochtigheid maximaal 85% Ondergrondtemperatuur dient ten minste 3°C boven dauwpunt te liggen
	Reiniging gereedschap	Leidingwater
	Vlampunt	Niet van toepassing
Overige informatie	Kleur	Verkrijgbaar in wit en vrijwel alle kleuren
	Verpakking	10 liter emmer
	Opslag	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
	Houdbaarheid	24 maanden