

# Glidden Tex Matt

<b>Algemeen</b>	Omschrijving	Watergedragen, matte muurverf voor binnen
	Belangrijkste eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zeer goede dekking</li> <li>▪ Mooi glad eindresultaat</li> <li>▪ Prettige verwerking</li> <li>▪ Zeer geschikt als afwerking van glasweefsel</li> <li>▪ Oplosmiddelvrij (VOS gehalte &lt; 1 g/l)</li> <li>▪ Na een maand schrobvast volgens EN 13300, klasse 1.</li> <li>▪ Vergeelt niet</li> <li>▪ Waterdampdoorlatend</li> <li>▪ Onverzeepbaar</li> </ul>
	Toepassing	Op minerale ondergronden, zoals beton, pleisterwerk, schuurwerk en gipskartonplaten, en voor het overschilderen van bestaande muurverflagen
<b>Productinformatie</b>	Type bindmiddel	Acrylaat copolymeer
	Dichtheid	ca. 1,38 kg/dm <sup>3</sup>
	Vaste stof gehalte	ca. 32,5 vol.%
	Theoretisch rendement	ca. 8 - 10 m <sup>2</sup> / liter
	Glansgraad	Mat
<b>Verwerkingsgegevens</b>	Verwerkingsmethode	Kan worden aangebracht door middel van rolapplicatie of airless spuit
	Verdunning	Het product is gebruiksklaar, maar kan tot 5% worden verdund met leidingwater
	Droging (bij 20°C en 50% RV)	Droog na ca. 3 uur Overschilderbaar na ca. 5 uur
	Verwerkingscondities	Ondergrond- en omgevingstemperatuur minimaal 5°C. Relatieve vochtigheid maximaal 85% Ondergrondtemperatuur dient ten minste 3°C boven dauwpunt te liggen
	Reiniging gereedschap	Leidingwater
	Vlampunt	Niet van toepassing
<b>Overige informatie</b>	Kleur	Verkrijgbaar in wit en vrijwel alle kleuren
	Verpakking	5 en 10 liter emmer
	Opslag	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
	Houdbaarheid	24 maanden