

Sigma Colour Tester

Description	Testeur de peinture murale à base de dispersion de résine synthétique. Convient pour utilisation en intérieur.
Usage	Testeur de peinture murale qui vous aide à choisir votre couleur. Applicable sur des supports minéraux tels que plafonnage, panneaux carton plâtre, maçonnerie, béton, papier peint et tissu en fibres de verre, d'anciennes couches de peintures murales bien adhérentes et enduit structuré.
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none">• Exempt de solvant, contient moins de 1g/l de COV• Applicable au rouleau ou à la brosse• Convient uniquement comme testeur de couleur
Teintes et brillance	<ul style="list-style-type: none">• Presque toutes les couleurs• Mat
Systèmes	<p>Zone d'essai sur une support neuf/non traité</p> <ul style="list-style-type: none">• Éliminez les contaminants et les injustices.• Prétraiter avec Sigmax Universal.• Appliquer deux couches de Sigma Color Tester (temps de séchage intermédiaire 4 heures). <p>Zone d'essai sur une surface peinte</p> <ul style="list-style-type: none">• Nettoyer.• Appliquer deux couches de Sigma Color Tester (temps de séchage intermédiaire 4 heures). Lors de l'application d'une couleur claire sur une surface claire, une couche suffit. <p>Évaluer la zone de test</p> <ul style="list-style-type: none">• Évaluez la couleur après séchage pendant au moins 4 heures.
Conditions du support	Le support doit être suffisamment liés, secs et propres jusqu'à l'obtention d'un support sain. Pour support minéral degré d'humidité max. 4%. Pour support à base de plâtre max. 1%. La finition sur des support insuffisamment sec et durcis peut occasionner des embus (dus aux efflorescences alcalines) et dans le pire des cas d'endommager le produit.
Conditions d'application	Afin de permettre la formation du film indispensable (durcissement) il y a lieu de respecter les conditions suivantes: La température ambiante et la température du support doivent être de min. 5°C durant l'application et le séchage. Une humidité relative de max. 85%. Une bonne aération pendant l'application et le séchage.
Instructions d'emploi	Bien mélanger la peinture avant l'utilisation. <u>Brosse/rouleau</u> Type de rouleau : surfaces lisses ProGold manchon Anti-goutte. surfaces structurées ProGold manchon Profloor ou anti-goutte. Type de brosse : ProGold serie 7700 Exclusive <u>Diluant de nettoyage</u> Nettoyer le matériel immédiatement après usage à l'eau

Sigma Colour Tester

Mesures de sécurité

Voir la fiche de données de sécurité de Sigma Colour Tester

Données complémentaires

Le Color Tester est uniquement destiné à obtenir une indication de la couleur. Fabriquée dans la peinture murale de choix, la couleur peut différer légèrement car la gamme de peintures murales Sigma se compose de différents niveaux et qualités de brillance.

Le degré de nettoyabilité et la sensibilité au brillant du testeur ne sont pas comparables à la peinture murale choisie.