SIGMA COATINGS

SigmaOil Remover FT-6205

Description
Nettoyant incolore naturel pour l'entretien du bois à intérieur.

Usage
Pour le nettoyage en profondeur des sols cirés ou huilés. Convient également pour enlever des taches qui ne s'éliminent pas à l'aide du SigmaOil Washer.

Caractéristiques principales
- Nettoyant puissant
- Très alcalin
- Applicable sur huile-cire, huile pour parquet et huile UV

Teintes et brillance
- Incolore

Données de base
- Densité: env. 1,0 g/cm³
- Sec hors poussière: env. 1 heure
- Recouvrable après: env. 12 heures

Les données de base sont déterminées à 23°C, 50% H.R.

Rendement
Théorique
Rendement: 40 m²/litre

Conditions d'application
Température ambiante et température du subjectile supérieures à 15°C.
Humidité relative ambiante inférieure à 80%.

Instructions d'emploi
Mélanger 1 litre de SigmaOil Remover avec 10 litres d'eau.
Par plus fort encrassement la concentration peut être augmentée.
Appliquer la solution avec une serpillière ou un brosse dans le sens longitudinal du bois.
Eviter les taches d'eau sur le bois en réduisant la quantité d'eau utilisée pendant l'application et en essuyant aussitôt les éclaboussures éventuelles.
Après 12 heures à température ambiante le bois peut être réappliquer avec SigmaOil Parquet.

Mesures de sécurité
Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche de données de sécurité.

Conservation
12 mois minimum dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel en emballage d'origine non entamé.

PPG Coatings bvba/sprl
Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt

SIGMA COATINGS

SigmaOil Remover FT-6205

Téléphone Support Technique 011 27 87 32, fax 011 27 87 31
e-mail: info@sigma.be, site Internet : www.sigma.be
Les données de ce document sont correctes à la date d'émission. Nous nous gardons le droit de modification sans notification. Notre responsabilité sur base des données de ce document, est exclue.